

## AVISTA CUT 22

AVISTA CUT 22 ist ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Schneidöl und die beste Wahl für eine nachhaltige Zukunft. Durch den nahezu abfallfreien Grundöl Herstellungsprozess, der u.a. die patentierte ESR-Technologie beinhaltet und als Rohstoff wertvolle Öle nutzt, trägt dieses Produkt dazu bei, Umwelt, Gesundheit, natürliche Ressourcen und das Klima langfristig zu schützen. Das in entsprechendem Anteil verwendete Grundöl, spart nachweislich bis zu 825 kg/t CO<sub>2</sub> äq im Vergleich zu konventionell hergestellten Grundölen ein. Dieses Produkt ist AVIleco® qualifiziert.

AVISTA CUT 22 ist ein universell einsetzbares Schneidöl für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen, bei leichter bis mittelschwerer Beanspruchung. Das Produkt kann auch zur Bearbeitung von Buntmetallen eingesetzt werden.

### MERKMALE

- Universell einsetzbar
- Ideal für Mehrspindel Drehautomaten

### EINSATZGEBIETE

legierter Stahl	unlegierter Stahl	Aluminium	Buntmetall
••	••	-	•

••• = hervorragend geeignet, •• = sehr gut geeignet, • = geeignet, - = nicht empfohlen

### WIRKSTOFFE

Ester	S (aktiv)	S (inaktiv)	P
-	-	•	-

•• = hohe Dosierung, • = normale Dosierung, - = nicht enthalten

### TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,850
Kin. Viskosität @ 40 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	22,6
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	4,6
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		119
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	220
Kupferkorrosion	ASTM D 130		1b

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS-Nummer 2)