

AVISTA GRIND HT 10

AVISTA GRIND HT 10 ist ein Universalschleif- und schneidöl für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und Buntmetallen. Das Produkt ist aufgrund der hervorragenden Spülwirkung sehr gut geeignet für Schleifprozesse mit hohem Materialabtrag und leichte Zerspanungsprozesse. Durch den Einsatz hochqualitativer HC-Basisöle verfügt das Produkt über eine geringe Verdampfungsneigung, daraus resultiert ein geringer Verbrauch.

MERKMALE

- nicht kupferkorrosiv
- sehr gute Spüleigenschaften
- geringe Verdampfungsneigung
- gute Kühlwirkung
- geringer Verbrauch

EINSATZGEBIETE

legierter Stahl	unlegierter Stahl	Aluminium	Buntmetall
•	••	•	•
*** = hervorragend geeignet, ** = sehr gut geeignet, • = geeignet, - = nicht empfohlen			

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,855
Kin. Viskosität @ 40 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	9,0
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	2,77
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		123
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	165
Kupferkorrosion	ASTM D 130		1a

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS-Nummer 3)