

## AVISTA HYD HLP 46

Гидравлическое масло AVISTA HYD HLP 46 производится с применением базовых масел на основе парафина и новейших высокотехнологичных присадок. Эффективные цинксодержащие ингредиенты обеспечивают оптимальное смазывание и долговременную защиту от старения. Продукт может быть очищен в процессе тончайшей фильтрации без потери каких-либо активных ингредиентов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Стационарное и мобильное применение в гидравлических системах
- Может также использоваться в системах насосов и прессов
- Использование в металлообрабатывающих станках

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-2

### ОСОБЕННОСТИ

- Длительная защита от старения
- VI выше среднего

### РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ISO 11158
- ASTM D6158
- JCMAS P041 HK
- AIST 126 + 127
- SAE MS 1004
- GM LS 2
- SEB 181 222

### Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

	Система расчета	Единица	
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см <sup>3</sup>	0,864
Кин. вязкость при 40 °C	ASTM D7279	мм <sup>2</sup> /с	45,0
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм <sup>2</sup> /с	7,0
Индекс вязкости	ASTM D2270		116
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	240
Температура застывания	ASTM D7346	°C	-30
FZG-Тест А8,3/90	DIN ISO 14635-1		SKS: 12

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.

### фасовка

налив	965 л	208 л	60 л	20 л	4x5 л	4x4 л	12x1 л
•	•	•	-	•	-	-	•