23.09.2026

AVISTA pace ASIA SAE 5W-40

Universell einsetzbares, auf HC-Synthese-Technologie hergestelltes PKW-Motorenöl für eine Vielzahl an Fahrzeugen, zur Erfüllung aller Anforderungen der API Spezifikation SQ. Speziell entwickelt, um die Anforderungen besonders von asiatischen OEMs zu erfüllen. Für Fahrzeuge mit moderner Abgasnachbehandlung. Das Motorenöl beugt die motorschädliche Frühzündung (LSPI Low Speed Pre Ignition) vor. Die Lebensdauer von Partikelfiltern und Katalysatoren wird entscheidend verlängert. Das Produkt sorgt für Motorsauberkeit und reduziert die Bildung störender Ablagerungen. Unter Beachtung der Herstellervorschriften auch einsetzbar für PKW Motoren der Marken Acura, Aston Martin, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Lexus, Lincoln, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Proton, Subaru, Toyota.

ANWENDUNG

- PKW, Benzin
- Hybridfahrzeuge
- Ggf. Motoren mit zusätzlichem Gastank (bitte die jeweiligen OEM Herstellerangaben beachten)
- Unter anderem geeignet für Modelle von Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota und anderen

MERKMALE / ANWENDUNGSVORTEILE

- geringe Ablagerungen und Verschleiß
- bessere Eigenschaften als API SM in Bezug auf Alterungsbeständigkeit
- Viskositätsstabilität
- Kraftstoffersparnis
- geringe Abgasemissionen
- Motorensauberkeit
- Kolbensauberkeit
- flexible Wartungsintervalle

FREIGABEN

API SQ

SPEZIFIKATIONEN

EMPFEHLUNGEN

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		SAE 5W-40
Dichte @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm³	0,830 – 0,870
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm²/s	12,1 – 13,9
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 159
Gesamtbasenzahl	ASTM D2896	mg KOH/g	6,1 – 8,1
Dyn. Viskosität @ -30 °C	ASTM D5293	mPa*s	max. 6.600
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Pourpoint	ASTM D7346	°C	min. -39

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können.