

## AVISTA pace GER 5W-30

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, специально разработанное для соответствия требованиям немецких автопроизводителей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили (бензин/дизель)

### ОСОБЕННОСТИ

- низкие потери при испарении и уменьшенный износ поршней
- хорошая стойкость к окислению
- чистота поршней
- отличные диспергирующие и очищающие свойства
- отличные показатели укываемости масла

### ДОПУСКИ

API SN  
MB 229.3

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4, A3/B3  
Renault RN 0700 / 0710  
VW 502 00 / 505 00

### РЕКОМЕНДАЦИИ

MB 226.5

### Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		5W-30
Плотность 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см <sup>3</sup>	0,830 – 0,870
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм <sup>2</sup> /с	11,1 – < 12,5
Индекс вязкости	ASTM D2270		min. 161
Общее щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	10,0 – 12.4
Дин. вязкость при -30°C	ASTM D5293	мПа*с	max. 6.600
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	max. -36

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.