AVISTA
Advanced lubricants made in Germany.

pace

08.10.2026

AVISTA pace GER SAE 5W-40

AVISTA pace GER SAE 5W-40 ist ein modernes, auf HC-Synthese-Technologie hergestelltes Motorenöl und wird für Benzin- und Dieselmotoren in PKWs empfohlen – einschließlich Turbomotoren und Direkteinspritzern – und ist unter allen Betriebsbedingungen geeignet (ausgenommen Pumpe-Düse, Wartungsintervallverlängerung und Dieselpartikelfilter). Es wird den High-Tech-Ansprüchen dieser Motorengeneration gerecht und ist für den energiesparenden, ganzjährigen Einsatz bestens geeignet. Das AVISTA pace GER SAE 5W-40 ist insbesondere für die Anforderungen deutscher Fahrzeugmodelle entwickelt worden.

ANWENDUNG

- PKW, Benzin, Diesel
- Hybridfahrzeuge
- Ggf. Motoren mit zusätzlichem Gastank
  (bitte die jeweiligen OEM Herstellerangaben beachten)

MERKMALE / ANWENDUNGSVORTEILE

- geringer Verdampfungsverlust und Nockenverschleiß
- gute Oxidationsstabilität
- Kolbensauberkeit
- herausragende Reinigungs- und Dispersionseigenschaften
- wirkt Öleindickung vor

FREIGABEN

API	SN
MB-Freigabe	229.3
Renault	RN 0700 / 0710
VW	502 00 / 505 00

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	A3/B4
	A3/B3
Porsche	A40

EMPFEHLUNGEN

Fiat	9.55535-M2
General Motors	GM-LL-A-025
	GM-LL-B-025
MB	226.5

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		5W-40
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm³	0,835 – 0,875
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm²/s	13,4 – 14,8
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 166
Gesamtbasenzahl	ASTM D2896	mg KOH/g	10,0 – 12,4
Dyn. Viskosität @ -30 °C	ASTM D5293	mPa*s	max. 6.600
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -36

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können.

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de