20.11.2023

AVISTA pace GER FS SAE 10W-40

Bestens abgestimmtes PKW Motorenöl (Benzin, Diesel). Insbesondere für ältere Daimler Modelle entwickelt. Praxisbewährt bei Motoren mit der Füllvorschrift API CF.

ANWENDUNG

- PKW, Benzin, Diesel
- Hybridfahrzeuge
- Ggf. Motoren mit zusätzlichem Gastank (bitte die jeweiligen OEM Herstellerangaben beachten)

MERKMALE

- geringer Verdampfungsverlust
- gute Oxidationsstabilität
- Kolbensauberkeit
- herausragende Reinigungs- und Dispersionseigenschaften
- wirkt Öleindickung vor

FREIGABEN

API	SN

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	A3/B4
API	CF
MB	229.1
Renault	RN 0700

EMPFEHLUNGEN

VW	VW 501 01 / 505 00

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		10W-40
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm³	0,840 – 0,880
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm²/s	13,3 – 14,7
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 150
Gesamtbasenzahl	ASTM D2896	mg KOH/g	10,0 – 12,4
Dyn. Viskosität @ -25 °C	ASTM D5293	mPa*s	max. 7.000
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -39

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS-Nummer 8)

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0