

AVISTA pace SN SAE 0W-20

многоцелевой моторное масло для легковых автомобилей, удовлетворяющее всем требованиям спецификации API SA - SN.

Может также использоваться для легковых автомобилей марок Acura, Aston Martin, Besturn, Chevrolet, Daihatsu, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Proton, Roewe, Renault, Subaru, Suzuki, Tata, Tianjin, Toyota в соответствии с инструкциями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили (бензин)

ОСОБЕННОСТИ

- низкий уровень отложений и износа
- улучшенная в сравнении API SM стойкость к старению
- стабильность вязкости
- экономия топлива
- низкие выбросы выхлопных газов
- чистота мотора и поршней
- увеличенный интервал замены

ДОПУСКИ

API SN

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 0W-20
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,840 – 0,860
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	7,8 – 9,3
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 165
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7,0 – 8,6
Дин. вязкость при -35°C	DIN 51377	мПа*с	max. 6.200
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.