

AVISTA pace SN SAE 10W-30

многоцелевой моторное масло для легковых автомобилей, удовлетворяющее всем требованиям спецификации API SA - SN.

Может также использоваться для легковых автомобилей марок AAston Martin, BMW, Buick, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Dacia, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Genesis, GMC, Honda, Hyundai, Infiniti, JAC, Jeep, Kia, Lada, Land Rover, Lexus, Lotus, Mazda, MG, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo в соответствии с инструкциями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили (бензин)

ОСОБЕННОСТИ

- низкий уровень отложений и износа
- улучшенная в сравнении API SM стойкость к старению
- стабильность вязкости
- экономия топлива
- низкие выбросы выхлопных газов
- чистота мотора и поршней
- увеличенный интервал замены

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 10W-30
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,841 – 0,861
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	9,9 – 11,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 145
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7,0 – 9,0
Дин. вязкость при -25°C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.