

## AVISTA pace SN SAE 10W-40

Universal passenger car engine oil for a wide range of vehicles, to meet all requirements of API specification SN.

### APPLICATION

- Car, petrol

### CHARACTERISTICS / APPLICATION BENEFITS

- geringe Ablagerungen und Verschleiß
- bessere Eigenschaften als API SM in Bezug auf Alterungsbeständigkeit
- Viskositätsstabilität
- Kraftstoffersparnis
- geringe Abgasemissionen
- Motorensauberkeit
- Kolbensauberkeit
- flexible Wartungsintervalle

### SPECIFICATIONS

API SN

### TYPICAL CHARACTERISTICS

(The given data are typical data.)

| Parameter               | Method           | Unit               |               |
|-------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| SAE Class               | SAE J 300        |                    | SAE 10W-40    |
| Density 15 °C           | DIN EN ISO 12185 | g/cm <sup>3</sup>  | 0.851 – 0.871 |
| Kin. Viscosity @ 100 °C | DIN 51562-1      | mm <sup>2</sup> /s | 14.8 – 16.3   |
| Viscosity Index         | DIN ISO 2909     |                    | min. 150      |
| Total Base Number       | DIN ISO 3771     | mg KOH/g           | 7.5 – 9.0     |
| Dyn. Viscosity @ -25°C  | DIN 51377        | mPa*s              | max. 7.000    |
| Flash point COC         | DIN ISO 2592     | °C                 | min. 200      |
| Pour Point              | DIN ISO 3016     | °C                 | max. -33      |

We reserve the right to change the general characteristics of our product so that our customers can benefit from the latest technological advances. (VS-Number 4)