

AVISTA pace SN SAE 10W-50

Universell einsetzbares PKW Motorenöl für eine Vielzahl an Fahrzeugen, zur Erfüllung aller Anforderungen der API Spezifikationen SA bis SN.

Unter Beachtung der Herstellervorschriften auch einsetzbar in PKW's der Marken Alfa Romeo, Daihatsu, Hyundai, Infiniti, Kia, Lada, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Mazda, MG, Mitsubishi, Nissan, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota.

ANWENDUNG

- PKW, Benzin

MERKMALE

- geringe Ablagerungen und Verschleiß
- bessere Eigenschaften als API SM in Bezug auf Alterungsbeständigkeit
- Viskositätsstabilität
- Kraftstoffersparnis
- geringe Abgasemissionen
- Motorensauberkeit
- Kolbensauberkeit
- flexible Wartungsintervalle

EMPFEHLUNGEN

API SN

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		SAE 10W-50
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,830 – 0,870
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm ² /s	17,4 – 18,8
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 162
Total Base Number	ASTM D2896	mg KOH/g	7,0 – 9,0
Dyn. Viskosität @ -25°C	ASTM D5293	mPa*s	max. 7.000
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -33

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS Nummer 5)