

AVISTA pace SN SAE 10W-60

многоцелевой моторное масло для легковых автомобилей, удовлетворяющее всем требованиям спецификации API SA - SN.

Может также использоваться для легковых автомобилей марок Alfa Romeo, Aston Martin, Lancia, Lotus, Maserati в соответствии с инструкциями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

легковые автомобили (бензин)

ОСОБЕННОСТИ

- низкий уровень отложений и износа
- улучшенная в сравнении API SM стойкость к старению
- стабильность вязкости
- экономия топлива
- низкие выбросы выхлопных газов
- чистота мотора и поршней
- увеличенный интервал замены

РЕКОМЕНДАЦИИ

API SN

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 10W-60
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,830 – 0,870
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм ² /с	23,3 – 24,7
Индекс вязкости	ASTM D2270		min. 170
Общее щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	7,0 – 9,0
Дин. вязкость при -25°C	ASTM D5293	мПа*с	max. 7.000
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	max. -33

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.