

AVISTA pace SN SAE 5W-40

многоцелевой моторное масло для легковых автомобилей, удовлетворяющее всем требованиям спецификации API SA - SN.

Может также использоваться для легковых автомобилей марок Alfa Romeo, Aston Martin, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Lada, Land Rover, Lotus, Maserati, Mazda, MG, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Proton, Renault, Saab, SsangYong, Subaru, Toyota, Volvo в соответствии с инструкциями производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили (бензин)

ОСОБЕННОСТИ

- низкий уровень отложений и износа
- улучшенная в сравнении API SM стойкость к старению
- стабильность вязкости
- экономия топлива
- низкие выбросы выхлопных газов
- чистота мотора и поршней
- увеличенный интервал замены

ДОПУСКИ

API SN

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 5W-40
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,830 – 0,870
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм ² /с	13,6 – 15,4
Индекс вязкости	ASTM D2270		min. 162
Общее щелочное число	ASTM D2896	мг KOH/г	7,2 – 9,2
Дин. вязкость при -30°C	ASTM D5293	мПа*с	max. 6.600
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	-33

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.