

AVISTA pace CLASSIC SA SAE 50

Einbereichsmotorenöl (Benzin) für unterschiedliche Anwendungen, insbesondere bei denen gute Schmierleistungen bei hohen Temperaturen gefordert sind.

ANWENDUNG

- PKW (Motoren), Nutzfahrzeuge, Benzin

MERKMALE

- Einbereichsmotorenöl
- oxidationsstabil
- nicht schäumend
- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- niedriger Stockpunkt
- Schmierleistung bei niedrigen und hohen Temperaturen je nach Viskositätsklasse

FREIGABEN

SPEZIFIKATIONEN

EMPFEHLUNGEN

API

SA

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		50
Dichte @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,870 – 0,910
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm ² /s	17,0 – 18,4
Neutralisationszahl	DIN ISO 6618	mg KOH/g	max. 0,15
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max.- 15

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS Nummer 3)