

## AVISTA pace CLASSIC SF/CD SAE 10W-40

Mehrbereichsmotorenöl (Benzin, Diesel) für unterschiedliche Anwendungen, insbesondere bei denen gute Schmierleistungen bei niedrigen und hohen Temperaturen gefordert sind.

### ANWENDUNG

- PKW (Motoren), Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

### MERKMALE

- Mehrbereichsmotorenöl
- leistungsstark
- oxidationsstabil
- nicht schäumend
- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- niedriger Stockpunkt
- Schmierleistung bei niedrigen und hohen Temperaturen je nach Viskositätsklasse

### FREIGABEN

### SPEZIFIKATIONEN

### EMPFEHLUNGEN

API SF  
CD

### TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		10W-40
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,835 – 0,875
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm <sup>2</sup> /s	13,3 – 14,7
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 151
Total Base Number	ASTM D2896	mg KOH/g	3,8 – 5,2
Dyn. Viskosität @ -25°C	ASTM D5293	mPa*s	max. 7.000
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -33

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS Nummer 5)