15.04.2021

AVISTA pace CLASSIC SJ/CF-4 SAE 40

Hochlegiertes HD-Einbereichsmotorenöl (Benzin, Diesel) für ältere Modelle des gemischten Fuhrparks, insbesondere bei denen ausgezeichnete Schmierleistungen bei niedrigen und hohen Temperaturen gefordert sind.

ANWENDUNG

- PKW (Motoren), Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel

MERKMALE

- Hochlegiertes HD-Einbereichsmotorenöl
- ausgezeichnete Detergent-, Dispergent- und Additivverschleißeigenschaften
- mit allen HD-Motorenölen auf Mineralölbasis mischbar
- Schmierleistung bei niedrigen und hohen Temperaturen je nach Viskositätsklasse

FREIGABEN

SPEZIFIKATIONEN

EMPFEHLUNGEN

API	SJ
	CF-4

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		40
Dichte @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm³	0,865 – 0,895
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm²/s	13,8 – 15,2
Total Base Number	ASTM D2896	mg KOH/g	7,3 – 9,3
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -27

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS Nummer 3)

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0