

## AVISTA pace EVO C2/C3 SAE 5W-30

Ресурсосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей линейки AVISTA pace EVO для транспортных средств с увеличенным интервалом технического обслуживания и современной системой очистки выхлопных газов для соответствия всех требований спецификации ACEA C2/C3, а также допусков и рекомендаций указанных автопроизводителей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт с современной системой очистки выхлопных газов (бензин/дизель)

### ОСОБЕННОСТИ

- средняя сульфатная зольность
- устойчивость к старению
- стабильность вязкости
- экономичность
- низкие выбросы выхлопных газов
- сниженный износ
- гарантия чистоты двигателя
- увеличенный интервал замены

### ДОПУСКИ

API SN  
MB-229.52  
MB-229.51

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C2/C3

### РЕКОМЕНДАЦИИ

MB 229.31  
PSA B71 2290 (2014)

### Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		5W-30
Плотность 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см <sup>3</sup>	0,830 - 0,870
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм <sup>2</sup> /с	1,1 - < 12,5
Индекс вязкости	ASTM D2270		min. 162
Щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	7,2 - 9,2
Дин. Вязкость при -30°C	ASTM D5293	мПа*с	max. 6.600
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	max. -36

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.