

## AVISTA pace EVO C3 SAE 5W-30

Ресурсосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей линейки AVISTA pace EVO для транспортных средств с увеличенным интервалом технического обслуживания и современной системой очистки выхлопных газов для соответствия всех требований спецификации ACEA C3, а также допусков и рекомендаций указанных автопроизводителей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт с современной системой очистки выхлопных газов (бензин/дизель)

### ОСОБЕННОСТИ

- средняя сульфатная зольность
- устойчивость к старению
- стабильность вязкости
- экономичность
- низкие выбросы выхлопных газов
- сниженный износ
- гарантия чистоты двигателя
- увеличенный интервал замены

### ДОПУСКИ

API	SN
BMW	LL 04
MB	229.52 229.51
Volkswagen	505 00 / 505 01

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3
General Motors	Dexos 2

### РЕКОМЕНДАЦИИ

MB 229.31

### Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		5W-30
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см <sup>3</sup>	0,830 - 0,870
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм <sup>2</sup> /с	11,1 - <12,5
Индекс вязкости	ASTM D2270		min. 165
Щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	7,1 - 9,3
Дин. вязкость при -30°C	ASTM D5293	мПа*с	max. 6.600
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	max. -36

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.