

## AVISTA pace EVO EUR SAE 0W-20

**Kraftstoffsparendes Leichtlauf PKW Motorenöl (Benzin, Diesel) der AVISTA pace EVO-Linie mit herausragenden Eigenschaften in Bezug auf Motorsauberkeit und Alterungsbeständigkeit. Insbesondere für die Anforderungen europäischer Fahrzeugmodelle entwickelt.**

### ANWENDUNG

- PKW, Benzin, Diesel
- Hybridfahrzeuge
- Ggf. Motoren mit zusätzlichem Gastank (bitte die jeweiligen OEM Herstellerangaben beachten)

### MERKMALE

- kraftstoffsparend
- reduzierte SAPs
- geringe Ablagerungen und Verschleiß
- Alterungsbeständigkeit
- Viskositätsstabilität
- geringe Abgasemissionen
- Motorsauberkeit
- Kolbensauberkeit
- verlängertes Wartungsintervall

### SPEZIFIKATIONEN

ACEA	C5
API	SN

### EMPFEHLUNGEN

MB	229.71
Jaguar/Land Rover	STJLR.51.5122

### TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		0W-20
Dichte @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,825 – 0,855
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	7,0 – 8,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 180
Gesamtbasenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,0 – 8,4
Dyn. Viskosität @ -35 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6,200
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS-Nummer 6)