

AVISTA pace EVO GER SAE 5W-40

Leistungsstarkes Leichtlauf PKW Motorenöl (Benzin, Diesel) der AVISTA pace EVO-Linie mit herausragenden Reinigungs- und Dispersionseigenschaften. Insbesondere für die Anforderungen deutscher Fahrzeugmodelle entwickelt.

ANWENDUNG

- PKW, Benzin, Diesel
- Hybridfahrzeuge
- Ggf. Motoren mit zusätzlichem Gastank (bitte die jeweiligen OEM Herstellerangaben beachten)

MERKMALE / ANWENDUNGSVORTEILE

- geringer Verdampfungsverlust und Nockenverschleiß
- gute Oxidationsstabilität
- Kolbensauberkeit
- herausragende Reinigungs- und Dispersionseigenschaften
- wirkt Öleindickung vor

FREIGABEN

API	SN
BMW	LL 01
MB-Freigabe	229.5

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	A3/B4
------	-------

EMPFEHLUNGEN

API	CF
Fiat	9.55535- M2
GM	GM-LL-B-025
MB	226.5 229.3
Peugeot	B71 2296 (2014)
Porsche	A40
Renault	RN 0700 / 0710
VW	502 00 / 505 00

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		5W-40
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,842 – 0,872
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	13.8 – 15.2
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 165
Gesamtbasenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10.0 – 12.0
Dyn. Viskosität @ -30 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 6,600
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS-Nummer 6)