22.09.2026

AVISTA pace ASIA lite SAE 5W-20

Universell einsatzbares PKW-Motorenöl für eine Vielzahl an Fahrzeugen. Praxisbewährt bei Motoren mit der Füllvorschrift API SQ. Insbesondere für die Erfüllung der Anforderungen asiatischer OEMs.

ANWENDUNG

- PKW, Benzin
- Hybridfahrzeuge
- Ggf. Motoren mit zusätzlichem Gastank
  (bitte die jeweiligen OEM Herstellerangaben beachten)
- Unter anderem geeignet für Modelle von Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota und anderen

MERKMALE / ANWENDUNGSVORTEILE

- geringe Ablagerungen und Verschleiß
- bessere Eigenschaften als API SM in Bezug auf Alterungsbeständigkeit
- Viskositätsstabilität
- Kraftstoffersparnis
- geringe Abgasemissionen
- Motorensauberkeit
- Kolbensauberkeit
- flexible Wartungsintervalle

FREIGABEN

SPEZIFIKATIONEN

EMPFEHLUNGEN

API SQ

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		SAE 5W-20
Dichte @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm³	0,830 – 0,870
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm²/s	7,0 – 8,9
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 141
Gesamtbasenzahl	ASTM D2896	mg KOH/g	6,2 – 8,2
Dyn. Viskosität @ -30 °C	ASTM D5293	mPa*s	max. 6.600
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Pourpoint	ASTM D7346	°C	min. -36

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können.