

AVISTA path MOWER

Einbereichsmotorenöl für Viertaktmotoren für optimale Motorsauberkeit und Verschleißschutz sowie Schutz vor Korrosion, auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen und Überwinterungen.

ANWENDUNGEN

- Viertaktmotoren, insbesondere Rasenmäher

MERKMALE / ANWENDUNGSVORTEILE

- guter Verschleißschutz
- erstklassige Schmierung und lange Lebensdauer
- guter Korrosionsschutz

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300	SAE	30
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,855 – 0,895
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm ² /s	9,8 – 11,2
Gesamtbasenzahl	ASTM D2896	mg KOH/g	5,7 – 7,1
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -24

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS Nummer 6)