

## AVISTA peak EVO GL5 LS SAE 80W-90

Hochmodernes Mehrzweck-Getriebeöl der AVISTA peak EVO-Linie für den Einsatz in Achs-/Hypoid-Getrieben mit Differentialsperre, zur Erfüllung aller Anforderungen der API Spezifikation GL-5.

### ANWENDUNG

- Achsgetriebe
- Hypoid-Getriebe, mit Differentialsperre

### MERKMALE / ANWENDUNGSVORTEILE

- hohes Lasttragevermögen
- Verschleißschutz durch Extreme-Pressure-Additive
- Differentialsperr-Eigenschaften
- Alterungsbeständigkeit
- gutes Schaum-/ und Luftabscheideverhalten
- gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- ganzjährig einsetzbar

### EMPFEHLUNGEN

API GL-5  
Limited Slip

### TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 306		80W-90
Dichte @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,870 – 0,910
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm <sup>2</sup> /s	14,1 – 15,5
Neutralisationszahl	DIN ISO 6618	mg KOH/g	1,5 – 2,9
Brookfield @ -26°C	DIN 51398	mPa*s	max. 150.000
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -27

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS Nummer 4)