

AVISTA peer GL5 SAE 80W-90

Hochmodernes Mehrzweck-Getriebeöl der AVISTA peer EVO-Linie für den ganzjährigen Einsatz in extrem beanspruchten Hypoid- und Achsgetrieben, mit namhaften OEM-Freigaben und wo API Spezifikation GL5 gefordert ist.

ANWENDUNG

- Achsgetriebe, Hypoid-Getriebe

MERKMALE

- Sehr hoher Verschleißschutz bei allen Belastungen
- herabgesetzte Getriebegeräusche, bester Getriebewirkungsgrad unter Vollast
- Oxidationsstabilität, sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- ganzjährig einsetzbar

FREIGABEN

SPEZIFIKATIONEN

EMPFEHLUNGEN

API

GL5

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 306		80W-90
Dichte @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,865 – 0,905
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm ² /s	13,8 – 15,2
Brookfield @ -26°C	DIN 51398	mPa*s	max. 150.000
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. -27

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS-Nummer 2)