

AVISTA peer GL5 SAE 80W-90

Универсальное трансмиссионное масло для круглогодичного применения в мостах и гипоидных коробках передач, специально разработанное для соответствия всем требованиям спецификации API GL5.

ПРИМЕНЕНИЕ

- мосты
- гипоидные коробки передач

ОСОБЕННОСТИ

- высокая защита от износа при любых нагрузках
- уменьшение шумов при работе
- лучшая эффективность передачи при полной нагрузке
- стойкость к окислению
- хорошие температурно-вязкостные характеристики
- круглогодичная применимость

ДОПУСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

API GL5

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 80W-90
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,865 - 0,905
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм ² /с	13,8 - 15,2
Значение Брукфилд при -26°C	DIN 51398	мПа*с	max. 150,000
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -27

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.