

## AVISTA peer GL5 LS SAE 80W-90

Универсальное трансмиссионное масло для применения в мостах и гипоидных коробках передач с блокировкой дифференциала, специально разработанное для соответствия всем требованиям спецификации API GL5.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- мосты
- гипоидные коробки передач с блокировкой дифференциала

### ОСОБЕННОСТИ

- высокая защита от износа благодаря EP-присадкам
- отличные свойства разделения пены и воздуха
- высокая несущая способность
- круглогодичная применимость
- хорошие температурно-вязкостные характеристики

### ДОПУСКИ

### СПЕЦИФИКАЦИИ

### РЕКОМЕНДАЦИИ

API GL5  
Limited Slip

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 306		SAE 80W-90
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см <sup>3</sup>	0,870 -0,910
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм <sup>2</sup> /с	14,1 - 15,5
Значение Брукфилд при -26°C	DIN 51398	мПа*с	max. 150.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	max. -27

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.