

AVISTA peer EVO GL4 SAE 75W-90

Ультрасовременное универсальное трансмиссионное масло линейки AVISTA peer EVO для круглогодичного применения в высоконагруженных механических коробках передач, дифференциалах и системах рулевого управления. Продукт соответствует всем требованиям спецификации API GL4 и указанных автопроизводителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- механические коробки передач
- дифференциалы
- системы рулевого управления

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- высокая несущая способность
- отличная защита от износа
- превосходные вязкостно-температурные характеристики
- низкая температура застывания
- отсутствие склонности к пенообразованию
- устойчивость к сдвигу
- круглогодичное применение

ДОПУСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

API

GL4

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		75W-90
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,860 – 0,900
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм ² /с	16,3 – 18,2
Значение Брукфилд при -40°C	DIN 51398	мПа*с	max. 150.000
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	max. -42

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.