

AVISTA peer EVO GL5 SAE 75W-90

Hochmodernes Mehrzweck-Getriebeöl der AVISTA peer EVO-Linie für den ganzjährigen Einsatz in extrem beanspruchten Hypoid- und Achsgetrieben, wo API Spezifikation GL5 gefordert wird.

ANWENDUNG

- Achsgetriebe
- Hypoid-Getriebe

MERKMALE / ANWENDUNGSVORTEILE

- sehr hoher Verschleißschutz bei allen Belastungen
- herabgesetzte Getriebegeräusche
- bester Getriebewirkungsgrad unter Volllast
- Oxidationsstabilität
- sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- ganzjährig einsetzbar

FREIGABEN

SPEZIFIKATIONEN

EMPFEHLUNGEN

API GL5

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 306		75W-90
Dichte @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,860 – 0,900
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm ² /s	16,3 – 18,2
Brookfield @ -40°C	DIN 51398	mPa*s	max. 150.000
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -42

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS-Nummer 5)