

## AVISTA peer EVO GL5 LS SAE 90

Ультрасовременное универсальное трансмиссионное масло линейки AVISTA peer EVO для круглогодичного применения в мостах и гипоидных коробках передач с блокировкой дифференциала, специально разработанное для соответствия допускам и рекомендациям указанных автопроизводителей.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- мосты
- гипоидные коробки передач с блокировкой дифференциала

### ОСОБЕННОСТИ

- высокая защита от износа благодаря EP-присадкам
- специально для МКПП с блокировкой дифференциала
- высокая несущая способность
- стойкость к окислению
- хорошие температурно-вязкостные характеристики
- круглогодичная применимость
- отличные свойства разделения пены и воздуха

### ДОПУСКИ

ZF TE-ML 05C, 12C,  
16E, 21C  
(ZF004776)

### СПЕЦИФИКАЦИИ

### РЕКОМЕНДАЦИИ

API GL5  
Liebherr Liebherr  
(P: min. 1.900 ppm)

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 90
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см <sup>3</sup>	0,880 - 0,920
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм <sup>2</sup> /с	16,8 - 18,2
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	max. -12

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.