

AVISTA peer EVO PRIME ATF GER

Высококачественное масло для автоматических трансмиссий с низкой вязкостью из линейки AVISTA Peer EVO PRIME, специально разработанное для универсального использования в трансмиссиях Daimler.

ПРИМЕНЕНИЕ

- АКПП, особенно для автомобилей немецкого производства

CHARACTERISTICS

- отличные свойства текучести
- хороший коэффициент трения
- плавный и комфортный процесс переключения передач

ДОПУСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Mercedes-Benz Blatt

236.12

236.14

236.15

236.16

236.17

236.41

ZF

6-Speed (в частности 6HP19, 6HP26, 6HP28, 6HP32)

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 306		75W
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0.825 – 0.865
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D 7279	мм ² /с	5.0 – 6.4
Значение Брукфилд при -40°C	DIN 51398	мПа*с	max. 15,000
Точка вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	max. -42

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.