

AVISTA peer EVO PRIME GL4 PC SAE 75W-90

Erstklassiges High-Performance Mehrzweck-Getriebeöl der AVISTA peer EVO PRIME-Linie speziell entwickelt für den ganzjährigen Einsatz in extrem beanspruchten Schalt-/Differential- und Lenkgetrieben von PKW, wo API Spezifikation GL4 und weitere OEM-Vorschriften gefordert sind.

ANWENDUNG

- Schaltgetriebe, Differentialgetriebe, Lenkgetriebe, PKW

MERKMALE

- Ideale Scherstabilität
- exzellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- ganzjährig einsetzbar
- sehr gutes Druckaufnahmevermögen auch bei extremen Belastungen
- Reduzierung von Reibung und Verschleiß
- hervorragendes Kältefließverhalten
- sehr gute Elastomerverträglichkeit zur Vermeidung von Leckagen

FREIGABEN

SPEZIFIKATIONEN

EMPFEHLUNGEN

API	GL-4
BMW	MTF LT-4
Fiat	MZ1
Ford	Ford WSD-M2C200-C
GM	1940764, 194068
Land Rover	Special Gear Oil, MTF 94
Volkswagen	G50

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 306		75W-90
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,845 – 0,885
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	14,8 – 16,2
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 150
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,8 – 10,2
Brookfield @ -40°C	DIN 51398	mPa*s	max. 150.000
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Zolltarifnummer: 34031980.

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS-Nummer 2)