

AVISTA pulse 4 STROKE MB SAE 15W-40

Hochmodernes Viertaktmotorenöl der AVISTA pulse EVO PRIME-Linie, speziell entwickelt für Roller zur Erfüllung aller Anforderungen der neuen JASO MB Spezifikation.

ANWENDUNG

- Viertakt-Motorräder

MERKMALE / ANWENDUNGSVORTEILE

- vollständige Schmierfilmhafung
- überlegenes Reibungsvermögen

EMPFEHLUNGEN

JASO	MB
API	SL

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE-Klasse	SAE J 300		SAE 15W-40
Dichte @ 15°C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,840 – 0,870
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm ² /s	13,3 – 14,7
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 147
Total Base Number	ASTM D2896	mg KOH/g	6,3 – 7,8
Dynamische Viskosität @ -25 °C	ASTM D5293	mPa*s	max. 7.000
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -33

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS-Nummer 4)