

## AVISTA pulse EVO 2 STROKE

**Modernes Zweitaktöl der AVISTA pulse EVO-Linie für luft- und wassergekühlte Motoren, speziell für Zweitaktkrafträder zur Erfüllung aller Anforderungen der API TC und JASO FB.**

### ANWENDUNG

- Luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren (Benzin)
- speziell für Zweitaktkrafträder, selbstmischend und für Getrenntschmierung.

### MERKMALE / ANWENDUNGSVORTEILE

- vermeidet Verkokungen
- hoher Schutz vor Verschmutzung

### FREIGABEN

### SPEZIFIKATIONEN

### EMPFEHLUNGEN

API TC  
JASO FB

### TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
Dichte 15	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,850 – 0,890
Kin. Viskosität @ 40 °C	ASTM D7279	mm <sup>2</sup> /s	55 – 85
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 130
Flammpunkt PM	DIN EN ISO 2719	°C	min. 100
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -12

Warenzolltarifnummer: 27101981

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS-Nummer 7)