

AVISTA pulse EVO 4 STROKE SAE 10W-40

Моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. Разработано для соответствия всем требованиям спецификации JASO MA 2.

ПРИМЕНЕНИЕ

- четырехтактные двигатели мотоциклов с сухим и мокрым сцеплением

ОСОБЕННОСТИ

- высокая адгезия масляной пленки
- превосходные антифрикционные характеристики

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ:

JASO	MA 2
API	SN

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 10W-40
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,830 – 0,870
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562 -1	мм ² /с	13,8 – 15,2
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		min. 155
Дин. вязкость при -25 °C	DIN 51377	мПа*с	max. 7.000
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	5,4 – 7,0
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	max. -39
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.