

AVISTA pure CF-4 SAE 15W-50

Universell einsetzbares Motorenöl für den gemischten Fuhrpark (Benzin älter als 2001, Diesel), wo die Anforderungen der API Spezifikation CF-4 und SJ gefordert sind. Bietet eine Vielzahl herausragender Merkmale.

ANWENDUNG

- Nutzfahrzeuge, PKW (2001 und älter), Benzin, Diesel

MERKMALE / ANWENDUNGSVORTEILE

- Alterungsbeständigkeit
- Viskositätsstabilität
- Kraftstoffersparnis
- geringe Abgasemissionen
- Motorensauberkeit
- verlängertes Wartungsintervall

EMPFEHLUNGEN

API	CF-4
API	SJ

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		15W-50
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,845 – 0,885
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm ² /s	17,1 – 18,5
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 145
Total Base Number	ASTM D2896	mg KOH/g	7,0 – 8,8
Dyn. Viskosität @ -15°C	ASTM D5293	mPa*s	max. 7.000
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -30

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neuesten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS-Nummer 5)