

AVISTA pace EVO FE SAE 0W-20

Hochmodernes und extrem kraftstoffsparendes PKW Motorenöl (Benzin, Diesel) der AVISTA pace EVO-Linie für Fahrzeuge mit moderner Abgasnachbehandlung und Longlife Serviceintervall zur Erfüllung der angegebenen OEM-Freigaben/Spezifikationen.

ANWENDUNG

- PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Benzin, Diesel, mit moderner Abgasnachbehandlung
- nicht rückwärtskompatibel (in Bezug auf andere VW Spezifikationen)

MERKMALE

- reduced SAPS
- extrem kraftstoffsparend
- geringer Verdampfungsverlust
- Alterungsbeständigkeit
- Viskositätsstabilität
- geringe Abgasemissionen
- geringer Verschleiß
- geringe Ablagerungen
- Motorensauberkeit
- verlängertes Wartungsintervall

FREIGABEN

Porsche	C20
Volkswagen	508 00 / 509 00

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	C5
-------------	----

Empfehlungen

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
SAE Klasse	SAE J 300		SAE 0W-20
Dichte @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,825 – 0,865
Kin. Viskosität @ 100 °C	ASTM D7279	mm ² /s	7,6 – 9,2
Viskositätsindex	ASTM D2270		min. 160
Gesamtbasenzahl	ASTM D2896	mg KOH/g	8,6 – 10,2
Dyn. Viskosität @ -35°C	ASTM D5293	mPa*s	max. 6.200
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	ASTM D7346	°C	max. -43

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neusten technologischen Fortschritten profitieren können. (VS Nummer 1)