

AVISTA BRAKE FLUID DOT 5.1

Bremsflüssigkeit.

AVISTA BRAKE FLUID DOT 5.1 wird empfohlen für Brems- und Kupplungssysteme von Fahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit nach DOT 4 oder DOT 5.1 vorgeschrieben ist. Das Produkt ist hygroskopisch und muss deshalb in dicht verschlossenen Behältern gelagert werden. Nach Entnahme müssen die Behälter sofort wieder geschlossen werden. Bremsflüssigkeiten können Schäden an der Fahrzeuglackierung verursachen!

QUALITÄTSVORTEILE

- Guter Verschleißschutz
- Hervorragender Korrosionsschutz und thermische Stabilität
- Synthetische Flüssigkeit
- Verträglich mit vergleichbaren Bremsflüssigkeiten
- Weiter Einsatztemperaturbereich bis -40°C

EMPFEHLUNGEN

- FMVSS Nr. 116 DOT 3
- FMVSS Nr. 116 DOT 4
- FMVSS Nr. 116 DOT 5.1
- SAE J 1703
- SAE J 1704
- ISO 4925 Class 5.1

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

Parameter	Prüfmethode	Einheit	
Dichte @ 20°C	DIN 51757	g/cm ³	1,04
Kin. Viskosität @ -40°C	ISO 3104	mm ² /s	max. 900
Siedebeginn	Hausmethode	°C	min. 270
Nassiedepunkt	Hausmethode	°C	min. 185

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Merkmale unseres Produkts zu ändern, damit unsere Kunden von den neuesten technologischen Fortschritten profitieren können.