

AVISTA GAS PLANT55

AVISTA GAS PLANT 55 является ресурсосбережение произведено Масло для газовых двигателей и лучший Выбор для устойчивое будущее. Благодаря практически безотходному процессу производства базового масла, включающему запатентованную технологию и повторно использующему натуральное сырье, этот продукт вносит вклад в долгосрочную защиту окружающей среды, здоровья, природных ресурсов и климата. Соответствующая пропорция использована Базовое масло сохраняет демонстративно до к 1,530 кг/т CO₂ экв. в Сравнение к общепринятый промышленные базовые масла. Этот продукт — AVIeCO₂ квалифицированный.

AVISTA GAS PLANT 55 становится сформулировано с высокое качество Базовые масла и самый современный Аддитивная технология была специально разработана и испытана для использования на теплоэлектростанциях. Отличная устойчивость к окислению обеспечивает более длительные интервалы замены масла и низкие потери от испарения. причины а уменьшенный Расход масла. В общий Практические тесты с опытный Партнеры время работы масла от далеко выше 6000 Бюстгальтер в а Объем масла от 50 Лейтенант. с а Лямбда 1 регулируется Достигнут двигатель Toyota 4Y . Пожалуйста, свяжитесь с нами по вопросам использования, мы будем рады проконсультировать вас.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Стационарный 4-тактные газовые двигатели
- Теплоэлектроцентрали (теплоэлектростанции)
- Двигатели на природном газе

ФУНКЦИИ / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

- Оптимальный Защита от износа
- Длинный Интервалы замены масла
- Долгоиграющий Защита до Старение
- Выше Индекс вязкости
- Защита до Депозиты и коррозия
- Низкий Пепел формулировка

ТИПИЧНЫЙ ДАННЫЕ

(The указанный Данные являются типичный Ценности.)

параметр	Метод испытания	Единица	
CAE Сорт	CAE J300		CAE 5W- 30
плотность 15 °C	ДИН RU ИСО 12185	г/см ³	0,8542
Дети вязкость @ 40 °C	ASTM D7279	мм ² /с	55.3
Дети вязкость @ 100 °C	ASTM D7279	мм ² /с	9.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		150
Точка возгорания КОК	ДИН ИСО 2592	°C	220
Пурпуэн	ASTM D7346	°C	- 36
ТБН	ASTM D2896		6.5
S-Аше	ДИН 51575	%	0,5

Мы держать нас Верно до, общий Функции наш Продукт к изменять, с этим наш Клиенты от последний технологический прогресс выгода может

ДОСТУПНЫЙ КОНТЕЙНЕР

Свободный Товары	965 литр	208 литр	60 литр	20 литр	4x5 литр	4x4 литр	12x1 литр
•	•	•	-	•	-	-	-

