

AVISTA pace EVO FE SAE 0W-30

Ультрасовременный и экстремальный топливосберегающий Машина моторное масло (Бензин, Дизель) АВИСТА Линейка pace EVO для автомобилей с современной системой нейтрализации отработавших газов и длительными интервалами технического обслуживания в соответствии с указанными допусками производителей оригинального оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Машина, свет коммерческие транспортные средства, Бензин, Дизель, с современная система нейтрализации выхлопных газов

ФУНКЦИИ / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

- Середина SAPS
- экстремальный топливосберегающий
- ниже Потери от испарения
- Устойчивость к старению
- Стабильность вязкости
- низкий Выбросы выхлопных газов
- ниже износ
- Чистота двигателя
- расширенный Интервал технического обслуживания

ОДОБРЕНИЯ

Фольксваген 504 00 / 507 00

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3
BMW	ЛЛ -04
MB	229,52
	229.51
	229.31
Порше	C30

РЕКОМЕНДАЦИИ

ТИПИЧНЫЙ ДАННЫЕ

(The указанный Данные являются типичный Ценности.)

параметр	Метод испытания	Единица	
SAE Сорт	SAE Дж. 300		SAE 0W -30
плотность 15 °C	ДИН RU ИСО 12185	г/см³	0,820 – 0,860
Дети вязкость @ 100 °C	ДИН 51562-1	мм²/с	11.2 – 12.5
Индекс вязкости	ДИН ИСО 2909		190
Общее базовое число	ДИН ИСО 3771	мг КОН/г	7.5 – 9.5
Дин. вязкость @ -35 °C	ДИН 51377	мПа*с	макс. 6,200
точка возгорания КОК	ДИН ИСО 2592	°C	мин. 200
Температура застывания	ДИН ИСО 3016	°C	макс. - 48

Мы держать нас Верно до, общий Функции наш Продукт к изменять, с этим наш Клиенты от последний технологический прогресс выгода может. (номер BC) 1)